


PRODUKTDATENBLATT QAL990100TG

Außenleuchte WPL Q



AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-/Pollerleuchte in quadratischer Bauform für Wandanbau- oder Bodenmontage auf Standrohr für Wand-/Pollerleuchte. Leuchte mit integriertem LED COB-Modul CITIZEN auf Metallkernplatte zur guten Wärmeableitung, schaltbarem Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur indirekten und blendfreien Beleuchtung von Eingangsbereichen, Zuwegen, Gärten und Grünanlagen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl AISI 316L. Die LED liegt hinter einem matten Diffusor aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK08. Breitschaltende, indirekte UP/Down-Lichtverteilung durch Reflektion aus einem Hohlkörper auf Schrägfläche an der Innenseite der Leuchte. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Leitungseinführung für Einfachverdrahtung durch Silikon Membrantülle. Farbtemperatur 3000K, CRI/IRA<90, 570lm bei 11W Systemleistungsaufnahme, 500mA-Betrieb. Maße: 150x175 mm, Aufbauhöhe: 45mm, Gewicht: 0,88kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50). CE-Kennzeichnung, ENEC zertifiziert.

Zubehör: QZU901620TG Standrohr für Pollerleuchte Alu L=475mm anthr, QZU902670TG Standrohr für WPL L=475mm 1x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, QZU902800TG Standrohr für WPL L=625mm anthr, QZU902820TG Standrohr für WPL L=625mm 1x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, QZU902830TG Standrohr für WPL L=625mm 2x Aussp.HF Sensor/Steckdose anthr, QZU901640TG Beton-/Bodenanker für Standrohr

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Anbaumontage, Deckenmontage, Lichtbandkonfiguration, Wandmontage
Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Wandanbau, Boden
Anschlussleistung	11 W
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	590 lm
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Lichtausbeute	54,00 lm/W
Max. Systemleistung	11 W
Betriebswirkungsgrad	59
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät

Höhe/Tiefe	45,00 mm
Außenmaße	175 mm x 150 mm
Einbauhöhe/-tiefe	45,00 mm
Artikelgewicht netto	0,830 kg

LICHTTECHNISCHE DATEN

