



PRODUKTDATENBLATT

TECGET-BRÜSTUNGSKANAL AUS PVC

KBN: QGCBR60110TG | QGCBR60130TG | QGCBR60170TG



- BR 60 × 110/80
- H 62 mm × B 110 mm × L 2000 mm
- KBN: QGCBR60110TG

- BR 60 × 130/80
- H 62 mm × B 130 mm × L 2000 mm
- KBN: QGCBR60130TG

- BR 60 × 170/80
- H 62 mm × B 170 mm × L 2000 mm
- KBN: QGCBR60170TG

Aus Kunststoff, Farbe: Alpinweiß 9010, Set bestehend aus: Oberteil (80mm), Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung und mit DIN-Montageschiene für die Rastmontage von Kanaldosen und Trennwänden, **zwei BR easy Hohlwanddosen-Adaptern für Standard Hohlwanddosen und fünf Daumen-Stecknägeln für die Befestigung.**

TECHNISCHE MERKMALE	
Länge	2.000 mm
Kanalhöhe	62 mm
Kanalbreite:	
BR 60x110/80	110 mm
BR 60x130/80	130 mm
BR 60x170/80	170 mm
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufende DIN-Schiene
Mit Schutzfolie	ja
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Montagelochung im Boden	Ja

BESONDERHEITEN

Produkt

Brüstungskanal-Unterteil mit tecget-Produktkennzeichnung (Druck auf der Unterteilrückseite inkl. Produktionsdatum und gemäß der Richtlinie 2014/35/EU mit CE- Zeichen versehen sowie einem Strichcode EAN-13); in Unterteil vormontiertes Oberteil mit Schutzfolie, Unterteil mit neutraler Schutzfolie auf den Schenkelseiten (Kanalarückseite ausgespart) - rückstandslos entfernbare Schutzfolie (als Transport- und Montageschutz).

Zubehör – lose beigelegt

2 BR easy Hohlwanddosen-Adapter. Hinweis: in Verbindung mit einer passenden Hohlwanddose (max. Tiefe 50 mm, Ø: 68 mm) erhält diese Kombination die notwendige Festigkeit.

5 TRINNITY DSN 40 H0 Daumen-Stecknägeln zur Befestigung.

Produktverpackung

Komplett-Set gemäß Produktbeschreibung in Heiß-Schrumpfschlauchfolie (HSF) mit einem 4/4-farbig gestaltetem Einleger in Deutsch (Vorderseite: Werbeträger, Rückseite: Montageanleitung).

Verkaufsverpackung

Weißer tecget-Karton, Inhalt:

BR 60x110/80: 4 Sets = 8 Meter

BR 60x130/80: 4 Sets = 8 Meter

BR 60x170/80: 2 Sets = 4 Meter