


PRODUKTDATENBLATT QNG03840TG

Single Power Konverter



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Voreinstellbarer Betrieb	350 mA	
Eingangsspannung AC	220 – 240 V (50/60 Hz)	
Eingangsspannung DC	nicht DC (Gleichspannung) geeignet	
Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
350 mA	3 - 20 V	2 - 7 W
Vorwärtsspannung	max. 20 V DC	
Anschluss primär	Klemme max. 1,5 mm ²	
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder	
Max. Ripple	≤ 3 %	
Dimmbar	PHASEN DIM C	
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C tc 70 °C	
mittlere Lebensdauer	50000 h	
Artikelgewicht netto	0,140 kg	
Länge	102,00 mm	
Breite	49,00 mm	
Höhe/Tiefe	29,00 mm	
Einschaltstrom	9,1 A, 104 µsec	

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektronischer Konverter für schaltbaren oder Phasen-/ abschnitt dimmbaren Betrieb von LED-Downlight mit 350mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 7W. Anschlussklemme primär: max. 1,5mm², Anschluss Down light mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Der Konverter ist primär- und sekundärseitig zugentlastet. Die Primärspannung ist AC 220-240V 50/60Hz. Ausgangsspannung max. 20V DC, Betriebsstrom 350mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 9, 1A 104µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: 102x49x29mm, Gewicht: 140g. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 75 Konverter an Sicherungsautomat B 16A.

Normkonform gemäß: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

