


PRODUKTDATENBLATT QWD440470TG

Wand- und Deckenleuchte WDL 400 D TW



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Gehäuse	Stahl
Farbe	weiß
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	28 W
Farbtemperatur [K]	2700 K 6500 K einstellbar
Bemessungslichtstrom	1970 lm - 2130 lm
Betriebsspannung	230 V
Lichtausbeute	76,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 54, IP 40 (mit Montagebügel)
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 35 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	DALI DT8 Tunable White
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät

Außendurchmesser	400,00 mm
Höhe/Tiefe	100,00 mm
Artikelgewicht netto	1,500 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand- und Deckenleuchte TW – Tunable White in runder Bauform. Farbtemperatur 2700-6500 Kelvin, DALI DT8 steuerbar. Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet mit zylindrischer Diffusor-Abdeckung aus PMMA. Der Diffusor kann vor Montage optional mit dem Zubehör Dekoring versehen werden. Der Diffusor wird mittels Bajonettverschluss am Geräteträger fixiert und kann werkzeuglos geöffnet werden. Als Zubehör erhältlich ein Montagebügel aus Stahlblech, zur flexiblen Fixierung auf existierenden, bauseitigen Löchern. Die Leuchte ist ausgestattet mit LED OSRAM DURIS-SMD Technologie auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, steuerbares Netzgerät. Interne Verdrahtung mittels halogenfreier Leitungen. Anschlussart 3-polige Steckklemme. Durchgangsverdrahtung mittels 2 x Dichtungstopfen möglich, sowie Zuleitungsverlegung hinter der Leuchte. Geräteträger mit Formdichtung versehen als Feuchtigkeits- / Staubschutz sowie gegen Eintreten von Insekten. Farbtemperatur 2700 – 6500 K steuerbar DALI-DT8. Farbwiedergabe CRI/IRA >90, Leuchten Lichtstrom 1970 – 2130 lm. Leuchtenmaße: ø 400 mm, Höhe: 100 mm. Gewicht: 1,5 kg, Schutzart IP54 – Schutzart IP40 in Verbindung mit Montagebügel MGL0155, Elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer 50.000 h (L80/B10). CEKennzeichnung.

Zubehör: QZU801550TG Montagebügel für WDL400, QZUTW3050TG DALI 16V DC Konstantspannungsversorgung, QZUTW3060TG Touchpanel DALI DT-8 TW Tunable White u.P., QZU801970TG Ersatzteil Diffusorabdeckung WDL400D, QZU802000TG WDL400D Dekoring alu geb, QZU802010TG WDL400D Dekoring Metall anthr, QZU802170TG WDL400D Dekoring Metall ws

LICHTTECHNISCHE DATEN

