


PRODUKTDATENBLATT QWD490420TG

Außenleuchte WDL 235 SC Q



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur [K]	3000 K 4000 K einstellbar
Bemessungslichtstrom	570 lm - 590 lm
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Lichtausbeute	74,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	72
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Höhe/Tiefe	73,00 mm
Außenmaße	235 mm x 235 mm
Artikelgewicht netto	1,400 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (switchable Colour), quadratisch, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LEDTechnologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter schaltbar mit integriertem HF-Sensor, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit (ähnlich RAL7016) Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK10. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000 K einstellbar, CRIIRA<90, 570 | 590 lm bei 8 W Systemleistungsaufnahme. Maße: 235 x 235 mm, Höhe: 72 mm, Gewicht: 1,4 kg. Produktlebensdauer: 50.000 h bei ta 25°C. CEKennzeichnung, ENEC zertifiziert.

Zubehör: QZU403360TG Ersatzteil Diffusorabdeckung WDL235 SC quad

LICHTTECHNISCHE DATEN

