


## PRODUKTDATENBLATT QWD490460TG

### Außenleuchte WDL 235 SC RD



#### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur [K]	3000 K   4000 K   einstellbar
Bemessungslichtstrom	530 lm - 580 lm
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Lichtausbeute	75,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	67
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	PHASEN DIM C
Außendurchmesser	235,00 mm
Höhe/Tiefe	72,00 mm
Artikelgewicht netto	1,430 kg

#### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (switchable Colour), rund, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LEDTechnologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter PHASEN dimmbar, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit (ähnlich RAL7016). Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polykarbonat - Schlagfestigkeit IK10. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000 K einstellbar, CRI|RA<90, 530 | 580 lm bei 8 W Systemleistungsaufnahme. Maße: ø 235 mm, Höhe: 72 mm, Gewicht: 1,14 kg. Produktlebensdauer: 50.000h bei ta 25°C. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: QZU403350TG Ersatzteil Diffusorabdeckung WDL235 SC rund

#### LICHTTECHNISCHE DATEN

