

## PRODUKTDATENBLATT QZUTW3050TG

### Konstant Spannungsversorgung



#### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Voreinstellbarer Betrieb	70 mA	
Eingangsspannung AC	220 – 240 V (50/60 Hz)	
Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
70 mA	16 V	1.2 W
Anschluss primär	Klemme max. 1,5 mm <sup>2</sup>	
Dimmbar	DALI-2	
Umgebungstemperatur	ta 0 °C bis 50 °C   tc 65 °C	
Artikelgewicht netto	0,020 kg	
Länge	81,00 mm	
Breite	30,00 mm	
Höhe/Tiefe	15,50 mm	

#### AUSSCHREIBUNGSTEXT

DALI-2 Stromversorgung, die 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung stellt. Hervorragende Skalierbarkeit, da Anschluss von bis zu 2 PS3 in einer DALI-2 Installation möglich. Kompakter Formfaktor kombiniert mit abnehmbaren Befestigungslaschen ermöglicht hohe Installationsflexibilität, z. B. in Leuchten oder hinter Schaltern oder Steckdosen. Bis zu 100.000 garantierte Betriebsstunden ermöglichen herausragende Lebensdauer des gesamten Leuchtensystems. 5 Jahres Garantie

Normkonform gemäß: EN/IEC 61347-2-11, 2001 EN 55015: 2013 EN 61000-3-2: 2014 Part 3-2 EN 61000-3-3: 2013 Part 3-3 EN 61547: 2009 EN 62386-101 Ed.2.1

